



Beskrivelse

iCell Airguard Plus er en fugtadaptiv dampspærre membran i tre lag. Det første lag er af ikke-vævet polypropylen, det andet er en særlig funktionsfilm og det tredje er et PE-net.

Designet af dampspærren gør det muligt for kondensationsfugt i dampform at bevæge sig fra konstrukstræet og isoleringen i to retninger for at tørre ud, enten ind i det varme rum eller ud til ydersiden af huset. Med en dampspærre bliver fugten ikke fanget i bygningen.

Egenskaber

- Slidstærk
- UV-resistent
- Hurtig og enkel installation
- Høj trækstyrke

Anvendelse og installation

iCell Airguard Dampspærre Plus anvendes i bolig-, industri- og præfabrikeringsapplikationer som en dampregulerende lag. Dampspærren anvendes med fordel i varmt tag- og vægkonstruktioner, der sammen med iCells hygroskopiske celluloseisolering tillader at eventuel fugt kan tørre ud i af bygningen. Ved montering er det vigtigt at tape alle samlinger for at undgå unødigt fugtbelastning i bygningen.

Specifikation:

Materiale:	Ikke-vævet, forstærket polypropylenlag og en særlig funktionsfilm
Rullestørrelse	75 m ² (1,5x50m)
Vægt	115 g/m ²
Dampgennemtrængningsmodstand	1-2 g/m ² /24 h
Sd-værdi	10 m
Variabel Sd-værdi	2-16 m
Vandtæthed	W1
UV-resistens	Eksponeeringstid op til 2 måneder
Brudstyrke	304 (± 90) N/50 mm
Rivstyrke	280 (± 30) N mm
Rullens vægt	8,7 kg
Farve	Hvid
Opbevaring	Køligt og tørt
Antal/palle	50 ruller

Artikel	Sd-værdi	vægt g/m ²	m ² /rulle	Størrelse	Bestillingsnummer
iCell Airguard Plus	10	115	75	1,5x50 m	07350081771034

Vi forbeholder os retten til at foretage trykfejl, produktændringer og slutsalg.