



Beskrivelse

iCell Sømforseglingstape er fremstillet af polyethylenskum med en lukket cellestruktur og er belagt på den ene side med et akrylatdispersionsklæbemiddel. Den elastiske struktur gør det muligt at tilpasse modpladen, der er monteret på tagdugen.

Egenskaber

- Opløsningsmiddelfri
- UV-resistent
- Vandtæt

Anvendelse og installation

iCell Sømforseglingstape er designet til tætning og isolering af tagdækning og almindelig konstruktion. Anbefales til forsegling af penetrerende søm og skruer i tagdækningsmembraner og folier. Når den anvendes mellem klemliste og spær, gør tapen det muligt at udfylde de ujævne områder. Takket være denne anvendelse er alle indtrængningspunkter i tagmembranen forseglet imellem spær, klemliste og søm.

Produktet skal opbevares på et tørt sted, fri for fugt og UV-stråling i original ubeskadiget og forseglet emballage.

Teknisk specifikation:

| | |
|------------------------------|---|
| Materiale | polyethylenskum med en lukket cellestruktur |
| Bredde | 40 mm |
| Længde | 25 m |
| Tapetykkelse (uden distance) | 3 ± 0,15 mm |
| Densitet | ~ 30 kg/m ³ |
| Trækstyrke | min. 1,4 N/cm |
| Anvendelsestemperatur | Anbefalet af +5 til +25 °C |
| Arbejdstemperatur | -30 til +90 °C |
| UV-resistens | Op til 6 måneder |
| Pakke med | 24 stk |

| Artikel | Antal | Bestillingsnummer |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| iCell Sømforseglingstape | 24 stk (1 pakke) | 87350081771108 |