



Beskrivelse

iCell-vindspærre ICE er en diffusionsåben vindspærre af høj kvalitet. Det er en membran fremstillet af et lag UV-bestandigt ikke-vævet polypropylen.

Vindspærren er dampgennemtrængelig og vindtæt. Det beskytter bygningen mod vind og vand.

Egenskaber

- Vindtæt
- UV-resistent
- Hurtig og nem montering
- Høj damptransmissionsmodstandsdygtighed
- Slidstærk

Anvendelse og installation

iCell-vindspærre ICE anvendes som det yderste lag i vægkonstruktioner til boligbyggeri, træhuse og industrilokaler m.m. Kan med fordel også anvendes til fastholdelse af indblæst isolering i f.eks krybekældre under gulvkonstruktion. Ved montering er det vigtigt at tape alle samlinger. Skader på folien bør over-lappes og tapes for at undgå unødigt fugtbelastning i konstruktionen. Den udvendige beklædning af facaden bør foretages så hurtigt som muligt (eksponeringstid 4 mdr)

Teknisk specifikation:

Materiale:	Ikke-vævet, forstærket polypropylen
Rullens størrelse	75 m ² (1,5x50 m el. 3,0x25 m)
Vægt	100 g/m ²
Dampgennemtrængningsmodstand	3 000 g/m ² /24 h
Sd-værdi	0,02 m
Vandtæthed	W3
UV-resistens	Eksponeringstid op til 4 måneder
Brudstyrke	160 (± 90) N/50 mm
Rivstyrke	100 (± 30) N mm
Rullens vægt	7,5 kg
Farve	Hvid
Opbevaring	Køligt og tørt
Antal/palle	50 ruller

Artikel	Sd-værdi	vægt g/m ²	m ² /rulle	Størrelse	Bestillingsnummer
iCell-vindskærm ICE	0,02	100	75	1,5x50 m	07350081770921
iCell-vindskærm ICE	0,02	100	75	3,0x25 m	07350081771027