

UNIVERSAL

MW-EN 14064-1-S1-MU1-WS-AFri*

Alsiddig, gennemgående vandafvisende (hydrofoberet), ubrændbar mineraluld fremstillet af genbrugsglas uden bindemiddel, egnet til udlægning og indblæsning til varme- og lydisolering, i AS-kvalitet og fri for korrosionsfremmende stoffer.


Anvendelsesområder:

- ÅL: åbent udblæst på loft
- HM: indblæst i en murkonstruktion (hulmur)
- RK: indblæst i ramme-/skeletkonstruktioner
- Installationsskakte, rustfri ståltanke, driftstekniske anlæg

Tekniske egenskaber	Data / Enhed	Beskrivelse	Norm
Deklareret varmeledningsevne λ_D	0,036 W/m.K 0,034 W/m.K	20kg/m ³ udblæst løst 30-40kg/m ³ indblæst	EN 13162
Dimensionerende varmeledningsevne λ	0,037 W/m.K 0,035 W/m.K	20kg/m ³ udblæst løst 30-40kg/m ³ indblæst	DIN 4108-4
Brandegenskaber Euroklasse	A1	ikke brandbart	EN 13501-1
Vandoptagelse	WS	hydrofoberet	EN 12087, AGI Q 132
Glødeegenskaber	ingen tendens til vedvarende ulmning		EN 16733
Sætningsgrad	S1 ved 20kg/m ³ ($\leq 1\%$) S1 ved 30-40kg/m ³ ($\leq 1\%$)	udblæst løst indblæst	EN 14064-1
Vanddampdiffusion	MU1	udblæst løst indblæst	EN 12086
Luftstrømsmodstand	AFr ≥ 10 kPa.s/m ² AFr ≥ 20 kPa.s/m ²	udblæst løst indblæst	EN 29053
AS-kvalitet	Kloridindhold ≤ 10 ppm		EN 13468, AGI Q 132
Anvendelsesområder i henhold til DIN 4108-10		DI, DZ, WZ, WH, WI, WTR	



Produktet opfylder den harmoniserede europæiske produktstandard EN 13162. MPA Stuttgart (identifikationsnummer 0672) har udført attesteringen af produktets ydeevnestabilitet, den første inspektion samt løbende inspektioner af producentens fabrik og den interne produktionskontrol og har udstedt CE-certifikatet med nummer 0672-CPR-0319. MPA Stuttgart (anmeldt prøvelaboratorium nr. D-ZE-11027-05-00) har udarbejdet prøverapporterne for de øvrige deklarerede egenskaber. Oplysninger om ydeevnedeklarationen (DoP) i henhold til EU-byggevarereforordningen findes på www.ursa.at under Dokumentation og på <https://ursa.dop.com..>

URSA mineraluld er sundhedsmæssigt ufarlig og er mærket med RAL-kvalitetsmærket "Produkter af mineraluld" samt EUCB-mærket i henhold til "Direktiv 97/69/EF, note Q". URSA mineraluld kan efter korrekt anvendelse og skånsom demontering genbruges som isolering eller fuldt ud genanvendes. Ved håndtering af isoleringsmaterialer af mineraluld skal piktogrammer og anvisninger på emballagen følges.

De tekniske oplysninger afspejler vores nuværende viden og erfaring. De beskrevne anvendelsesområder kan ikke tage højde for særlige forhold i det enkelte tilfælde og gives derfor uden ansvar. Certificeret efter: ISO 9001, ISO 14001. Forbehold for fejl, tekniske ændringer og trykfejl.

Forhandles i Danmark af:

Isolering Danmark ApS
Gammel Højmevej 255
DK 5250 Odense SV
Tel. +45 44 224 224
mail@isoleringdanmark.dk
www.ursa.com

